

ZMYWALNY SUFIT PODWIESZANY

Logic



płyta zmywalna

activeceilings®


ROCKWOOL
Rockfon®
ACTIVATE YOUR CEILING

Rockfon **LOGIC** to zmywalne płyty sufitowe o białej, delikatnie fakturowanej powierzchni. Ten prosty w zastosowaniu sufit charakteryzuje się bardzo dobrymi właściwościami w zakresie odporności na wilgotność. **LOGIC** idealnie nadaje się do montażu w pomieszczeniach wilgotnych: łazienkach, szatniach oraz sanitariatach.

Płyty **LOGIC** dostępne są w krawędzi A, w modułach 600 x 600mm i 1200 x 600mm do montażu w standardowym systemie **RockLink XL** lub **RockLink 24** z widoczną konstrukcją nośną.

Powierzchnie płyt **LOGIC** można czyścić gąbką zwilżoną w ciepłej wodzie (maksimum 40°C) lub słabo zasadowym środkiem czyszczącym (maksymalnie pH 10) nie zawierającym alkoholu, amoniaku, chlorków ani aldehydów. Można wycierać na sucho i odkurzać. Specjalna powierzchnia płyt **LOGIC** jest odporna na zachłapanie wodą.

ASORTYMENT PŁYT LOGIC

Krawędź	Wymiary modułowe [mm]	Masa [kg/m ²]	Ilość [m ²] w kartonie	Ilość [szt.] w kartonie	MWK*) do demontażu [mm]	System montażu
A24 	600 x 600 x 12	1,2	12,96	36	100	RockLink XL
	1200 x 600 x 12	1,2	12,96	18	100	RockLink 24

*) MWK = minimalna wysokość konstrukcyjna liczona do lica płyty, umożliwiającą demontaż płyty.

Odporność na wilgoć

- Zachowuje stabilność wymiarową nawet w pomieszczeniach o dużej wilgotności względnej powietrza.
- Może być instalowany w zakresie temperatur od 0°C do 40°C bez konieczności aklimatyzacji.
- Wykonany ze skalnej wełny mineralnej, jest odporny na rozwój grzybów i szkodliwych mikroorganizmów.

Właściwości

- Pochłania dźwięki powstające w pomieszczeniu, zmniejszając poziom hałasu i pogłos.
- Jest niepalny. Zaklasyfikowany do najwyższej - najbezpieczniejszej Euroklasy A1.
- Optymalnie odbija światło naturalne i sztuczne, poprawiając warunki oświetleniowe.

Transport i składowanie

- Dzięki niskiej masie jest ekonomiczny w transporcie. Oszczędza czas oraz podnosi wydajność przy dostawie na plac budowy.
- Opakowanie płyt **LOGIC** (12,96m²) waży niecałe 20kg. Może je przetransportować jedna osoba.
- Nie wymaga specjalnych warunków składowania.

Montaż

- Montaż płyt **LOGIC** jest niezwykle szybki. Można je łatwo przycinać zwykłym nożem do tapet, co minimalizuje ilość strat materiałowych i odpadów.
- Szybki i łatwy montaż pozwala na uzyskanie oszczędności i optymalizację czasu instalacji. Jest to niezwykle ważne w przypadku niewielkich pomieszczeń z dużą ilością instalacji biegnących poniżej stropu.

Eksplotacja

- Powierzchnia sufitu jest zmywalna. Można ją czyścić wilgotną gąbką.
- Dzięki łatwemu demontażowi płyt, zapewnia łatwy dostęp do przestrzeni nad sufitem.

Gwarantowane parametry techniczne produktu



POCHŁANIANIE DŹWIĘKU

Przy 200 mm podwieszeniu wskaźnik $\alpha_w = 0,50$.
Klasa D pochłaniania dźwięku (EN ISO 11654).



ODPORNOŚĆ NA WILGOTNOŚĆ I STABILNOŚĆ WYMIAROWA

Do 100% wilgotności względnej powietrza. Klasa 1/C/0N (EN 13964).



KLASA REAKCJI NA OGIEŃ

Euroklasa A1 (EN 13501-1).



ODBICIE ŚWIATŁA

Współczynnik rozproszenia światła odbitego 87% (ISO 7724-2).



HIGIENA

Atest Higieniczny PZH nr HK/B/1075/01/2007.

